





Code LPP : 4168966
Code individuel : 9178580



Fauteuil électrique à roues centrales et verticalisation électrique à double compensation biométrique du dossier et du jambier. Classe B intérieur et extérieur aménagé.

- ▶ Châssis rigide en acier avec attache-taxi intégrés.
 - ▶ 6 roues.
 - ▶ Palonnier avant articulé avec limitation angulaire et anti-faseillement intégré.
 - ▶ Roue avant et arrière Ø 200 x 50 mm bandage sans entretien.
 - ▶ Roue moteur centrale Ø 360 x 80 mm gonflable et suspendue.
 - ▶ Accoudoirs ergonomiques réglables en hauteur et escamotables vers l'arrière pour faciliter le transfert.
 - ▶ Assise modulaire avec dossier rigide, hauteur 50 cm, inclinable électriquement sur 50° de +5° à -45°
 - ▶ Dossier électrique avec compensation biométrique.
 - ▶ Appui-tête ergonomique réglable dans les 3 axes (hauteur, inclinaison et profondeur).
 - ▶ Sangle de buste avec boucle de sécurité.
 - ▶ Repose-pieds : bi-palette réglable en hauteur, relevable sur l'arrière avec sangle cale-talon.
- Mono-palette en option.
- ▶ Repose-jambe électrique avec compensation biométrique.
 - ▶ Genouillères ergonomiques en T central, réglable en profondeur, en hauteur, en écartement et en inclinaison.
 - ▶ Longueur hors tout repose-pied relevé : 97 cm
 - ▶ Longueur assis hors tout repose-pied déplié : 123 cm
 - ▶ Longueur debout hors tout repose-pied déplié : 104 cm
 - ▶ Largeur hors tout : 64 cm
 - ▶ Rayon de giration : 66 cm
 - ▶ Assise rigide réglable en profondeur et en largeur.
 - ▶ Hauteur assise : <49 cm à l'avant, pente >3° vers l'arrière.
 - ▶ Largeur et profondeur d'assise : réglable tous les 2 cm de 40 à 50 cm.
 - ▶ Electronique Dynamics Control LinX A400 avec Bluetooth  et port USB  intégré.
 - ▶ Capteur d'inclinaison intégré dans le châssis interdisant la verticalisation hors surface plane.
 - ▶ Capteur d'inclinaison intégré dans l'assise limitant la vitesse en verticalisation.
 - ▶ Dispositif de sécurité permettant un retour en position assise en cas de panne de l'électronique.
 - ▶ Kit éclairage route à LED avec indicateur de direction avant et arrière.
 - ▶ Motorisation : 2 moteurs AMT SCHIMD de 350 watts.
 - ▶ Vitesse : 6 ou 10 km/h selon version.
 - ▶ Batterie lithium de 70 Amp/24 volts (non transportable par voie aérienne).
 - ▶ Autonomie : de 25 km à 30 km selon conditions de conduite.
 - ▶ Chargeur : 1 chargeur batterie lithium de 8 Amp/24 volts.
 - ▶ Poids du fauteuil avec batteries : environ 130 kg
 - ▶ Poids maximum utilisateur : 120 kg.



P6-Compact

Bon de Commande 2022

info@powerstand.eu

Nom patient :	Poids en kg	Taille en cm	Prix public TTC (€)	LPP 4168966 9178580	
P6-Compact		■	15 562,44	5 187,48	P-02.000/00
Vitesse	(en km/h)	6 <input type="checkbox"/> ou ■ 10			
Pantographe	escamotage côté	G <input type="checkbox"/> ou ■ D			
Manipulateur intégré au centre tablette		<input type="checkbox"/>	2 400	430 8597	
Assise & dossier modulaire (housse Physipro)		■ H50 <input type="checkbox"/> H60	inclus	838,48 (6252613)	PH-BACKREST 4550 PH-BACKREST 4560
Largeur assise (en cm)			40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50		
Profondeur assise (en cm)			40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50		
Hauteur dossier (réglage continu)			N/A		
Hauteur accoudoir (par rapport tôle d'assise)			■ 23 - <input type="checkbox"/> 28		
Coussin mousse		■	inclus		CU-KALLI
Coussin mousse + air contrôlé par valve		<input type="checkbox"/> 40 x 40 x 8	330		CU-SK40040080
Coussin mousse + air contrôlé par valve		<input type="checkbox"/> 45 x 45 x 8	330		CU-SK45045080
Conduite					
Double commande tierce personne côté :		G <input type="checkbox"/> ou ■ D	714,26	714,26-4339681	DLX-AT
WISTOP		G <input type="checkbox"/> ou ■ D	714,26	714,26-4339681	
Pack 2 batteries GEL IATA 44 Ah & chargeur		<input type="checkbox"/>	320		BAT-44-12-GEL
Coloris					
Coloris capotage	Blanc	■			P-02.252/WT
	Bleu de France	<input type="checkbox"/>			P-02.252/BL
	Bronze métal	<input type="checkbox"/>			P-02.252/BZ
	Carbone	<input type="checkbox"/>			P-02.252/CB
	Jaune	<input type="checkbox"/>			P-02.252/YL
	Orange	<input type="checkbox"/>			P-02.252/OR
	Rouge Ferrari	<input type="checkbox"/>			P-02.252/RD
	Vert	<input type="checkbox"/>			P-02.252/GR
	Noir métal pailleté or	<input type="checkbox"/>			P-02.252/BK
	Autre coloris sur mesure (indiquer le RAL)	<input type="checkbox"/>	500		P-02.252/RAL
Positionnement					
Accoudoirs ergonomiques / appui- pectoraux		<input type="checkbox"/>	1 500		P-97.201/00
Barre appui pectorale avec mousse		<input type="checkbox"/>	180		P-97.125/XX
Cale –cuisses (la paire)		<input type="checkbox"/>	580		PH-WEDGE
Cale cheville élastique (la paire)		<input type="checkbox"/> S- <input type="checkbox"/> M- <input type="checkbox"/> L	190		ANKLE-BELT
Harnais universel uni-taille 4 points		■	160		HARNESS-4P-M
Harnais 4 points confort Physipro		<input type="checkbox"/>	210		
	Homme	<input type="checkbox"/> - S	<input type="checkbox"/> - M	<input type="checkbox"/> - L	PH-HARNESS-4P-M
	Femme	<input type="checkbox"/> - S	<input type="checkbox"/> - M	<input type="checkbox"/> - L	PH-HARNESS-4P-F
Accessoires					
Poignée à pousser type guidon vélo		<input type="checkbox"/>	120		P-97.304/00
Tablette escamotage à		G ■ ou <input type="checkbox"/> D	590		P-97.120/XX
Repose-pieds version mono-palette		<input type="checkbox"/>	90		P-97.001/00
Sac dorsal		<input type="checkbox"/>	190		BACK-BAG
Sangle cale-talon (la paire)		<input type="checkbox"/>	100		P-00.234/00
Station d'arrimage DAHL MkII		<input type="checkbox"/>	Sur devis		
Pneus					
Bandage AR Ø300-8 cranté gris (la paire)		<input type="checkbox"/>	200		TIRE-Insert 300-8-GR
Pneus de coloris noirs (les 4)		<input type="checkbox"/>	180		

■ choix par défaut option

Conditions de vente : Toute commande suppose la pleine acceptation des conditions générales de vente en ligne sur le site www.4power4-powerstand.com. Première commande : virement bancaire AVANT expédition, puis 30 jours nets. Franco France Métropolitaine (=> 2 000 euros).

Contact :Portable GSM.....
 email :
 Adresse :
 Code postal : Ville :
TVA Intracommunautaire : FR.....

Date, signature et tampon
 revendeur