



Code LPP : **4 563 467**
Code individuel : **9 528 754**
Code douane : HS 87142000



Fauteuil électrique à roues centrales et verticalisation électrique à double compensation biométrique du dossier et du jambier.

Classe B intérieur et extérieur aménagé.

- ▶ Châssis rigide en acier avec attache-taxi intégrés.
- ▶ Palonnier avant articulé avec limitation angulaire et anti-faseillement de roues intégré.
- ▶ Roue avant Ø 2.80 x 2.50-4 bandage noir.
- ▶ Roue moteur centrale Ø 360 x 80 mm gonflable noire et suspendue.
- ▶ Roue arrière Ø 200 x 50 mm gonflable noire.
- ▶ Accoudoirs appui-pectoraux réglables en hauteur et en profondeur. (Sauf si tablette).
- ▶ Escamotables vers l'arrière pour faciliter le transfert.
- ▶ Assise modulaire avec dossier rigide, hauteur 50 cm, inclinable électriquement sur 50° de +5° à -45°
- ▶ Dossier électrique avec compensation biométrique.
- ▶ Appui-tête ergonomique réglable dans les 3 axes (hauteur, inclinaison et profondeur).
- ▶ Sangle de buste avec boucle de sécurité.
- ▶ Repose-pieds : mono-palette réglable en hauteur, relevable sur l'arrière.
- ▶ Repose-jambe électrique avec compensation biométrique.
- ▶ Genouillères ergonomiques en T central, réglable en profondeur, en hauteur, en écartement et en inclinaison.
- ▶ Longueur hors tout repose-pied relevé : 97 cm
- ▶ Longueur assis hors tout repose-pied déplié : 123 cm
- ▶ Longueur debout hors tout repose-pied déplié : 104 cm
- ▶ Largeur hors tout : 64 cm
- ▶ Rayon de giration : 51 cm
- ▶ Assise rigide réglable en profondeur et en largeur.
- ▶ Hauteur assise : <49 cm à l'avant, pente >3° vers l'arrière.
- ▶ Largeur et profondeur d'assise : réglable tous les 2 cm de 40 à 50 cm.
- ▶ Electronique Dynamics Control LinX A400 avec Bluetooth et port USB intégré.
- ▶ Capteur d'inclinaison intégré dans le châssis interdisant la verticalisation hors surface plane.
- ▶ Capteur d'inclinaison intégré dans l'assise limitant la vitesse en verticalisation.
- ▶ Kit éclairage route à LED avec indicateur de direction avant et arrière.
- ▶ Motorisation : 2 moteurs AMT SCHIMD de 350 watts.
- ▶ Vitesse : 6 ou 10 km/h selon version.
- ▶ Batterie lithium de 60 Amp/24 volts (non transportable par voie aérienne).
- ▶ Autonomie : de 25 km à 30 km selon conditions de conduite.
- ▶ Chargeur : 1 chargeur batterie lithium de 15 Amp/24 volts.
- ▶ Poids du fauteuil avec batteries : environ 130 kg
- ▶ Poids maximum utilisateur : 120 kg.



P6-Compact - MWD

Bon de Commande 2026

info@powerstand.eu

Référence patient :		Taille cm	Poids kg	Prix public TTC (€)	LPP 4 563 467 9 528 754	
P6-Compact		FREV	☐	16 000	16 000	P-02.000/00
Version intérieure	Avec roue AR Ø200		☐			P-02.004/51
Version extérieure	Avec roue AR Ø230 +4 cm		☒			P-02.004/56
Assise						
Largeur assise	☐ 40	☐ 42	☒ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50
Profondeur assise	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☒ 46	☐ 48	☐ 50
Hauteur dossier	☐ 40		☐ 45	☒ 50	☐ 55	
Dossier textile réglable en tension			☒			P-97.300/XX
Dossier Coque rigide & pelotes latérales			☐		PAP - 600	PH-BACKREST L x H
Repose-jambe électrique			☒	1 250	1 250	ACTU-C35-2200-100H
Conduite						
Vitesse (en km/h)			6 ☐ ou ☒ 10			
Pantographe escamotage côté :			G ☐ ou ☒ D			P-97.250/00-L-R
Boitier double commande tierce personne - côté			G ☐ ou ☒ D	1 500	4965183-9930798	DLX-AT
Boitier commande accès direct 5 fonctions			☐	1 500	4965183-9930798	DLX-SW10
Boitier commande d'arrêt à distance WISTOP :			G ☐ ou ☒ D	1 500	4965183-9930798	WISTOP
Commande environnement			☐	Sur devis	4965183-9930798	MO-Vis
Autre commande ou adaptation sur mesure			☐	Sur devis	4965183	
Pack 2 batteries GEL IATA 44 Ah & chargeur 8A			☐			BAT-44-12-GEL
Coloris capotage châssis						
Blanc			☒			P-02.252/WT
Bleu de France			☐			P-02.252/BL
Bronze métal			☐			P-02.252/BZ
Carbone			☐			P-02.252/CB
Jaune			☐			P-02.252/YL
Orange			☐			P-02.252/OR
Rouge Ferrari			☐			P-02.252/RD
Vert Anis			☐			P-02.252/GR
Noir métal pailleté or			☐			P-02.252/BK
Positionnement	Membres supérieurs	PAP dans la limite de 600 €		4954096-9956349		
Ceinture sécurité			☒			Safety belt X
Harnais universel 4 points			☐	200	PAP - 600	HARNESS-4P-M
Barre appui pectoral			☐	300	PAP - 600	P-97.125/XX
Barre appui pectoral avec coussin ventral			☐	400	PAP - 600	P-97.125/XX+cushion7
Accoudoirs ergonomiques			☐			Armrest- 296-79
Accoudoirs appui-pectoraux			☒			P-97.201/00
Positionnement	Membres inférieurs	PAP dans la limite de 600 €		4947601-9981873		
Coussin mousse			☒	inclus		CU-KALLI
Coussin mousse + air contrôlé par valve			☐ 40 x 40 x 8	400	PAP - 600	CU-SK40040080
Coussin mousse + air contrôlé par valve			☐ 45 x 45 x 8	400	PAP - 600	CU-SK45045080
Cale cheville élastique (la paire)			☐ S- ☐ M- ☐ L	200	PAP - 600	ANKLE-BELT
Sangle cale-talon (la paire)			☐	100	PAP - 600	P-00.234/00
Accessoires						
Tablette escamotage à			G ☒ ou ☐ D	132	4970497-9913819	P-97.120/XX
Poignée à pousser type guidon vélo			☐			P-97.304/00
Pneus						
Roue AR Ø300-8 gonflable cranté noir			☒			Wheel-RX3008BKG-S-BK
Roue AR Ø300-8 increvable cranté noir			☐			Wheel-RX3008BKG-S-BK

☒ choix par défaut ☐ option

Conditions de vente : Toute commande suppose la pleine acceptation des conditions générales de vente en ligne sur le site www.4power4-powerstand.com. Première commande : virement bancaire AVANT expédition, puis 30 jours nets. Franco France Métropolitaine (=> 2 500 euros).

Contact :Portable GSM.....
email :
Adresse :
Code postal :Ville :

TVA Intracommunautaire : FR.....

**Date, signature et tampon
revendeur**